

INTRACODE VISIO

PRODUIT BREVETÉ

NOUVEAU
PRODUIT

• **CONFORMITÉ P.M.R. À PRIX MINI**

• **BLOC 3G DÉPORTÉ
(AVEC 2 ENTRÉES VIDÉO)**

• **POSE RAPIDE ET SANS DÉGÂTS**

• **NOUVEL AFFICHEUR :
• MEILLEURE LISIBILITÉ,
• MEILLEURE RÉSISTANCE**

Platine **Intracode VISIO** à défilement de noms avec clavier codé 12 touches rétro-éclairées et lecteur de proximité Vigik® - Pose en saillie



VISIO



LOI
HANDICAP



3G



RTC



ANTI
VANDALE



GESTION
À DISTANCE
SUR INTERNET

www.intratone.info

SERVICE PRESTATAIRES



NOMBRE MAX DE LOGEMENTS GÉRÉS max. 100 / max. 1000

SYSTÈME

Visio •
Caméra invisible •

RACCORDEMENT

Bloc 3G Intratone (réseaux mobiles) •
Réseaux filaires (RTC) + HCEN12G

CARACTÉRISTIQUES BLOC 3G

Bloc 3G déporté •
Connexion à une caméra suppl. (déportée) •
Nombre de platines Visio par Bloc 3G 2

COMMUNICATIONS / MISES À JOUR INCLUSES Sur devis

ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS

Clavier codé •
Lecteur Vigik® •

POSE

Pose en saillie •

FINITIONS

Finition zamak •
Finition bronze •

Durée de l'appel 40 sec.

Message d'accueil modifiable (64 caractères défilants ou fixes)

Recherche alphabétique accélérée

Appel simplifié pour malvoyants

Affichage fiche d'appel (appartements) sur plages horaires

Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale + affichage

Confort dérangement ⁽¹⁾

Réglage niveau sonore sans démontage (selon la centrale associée)

Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

(1) Dispositif évitant qu'un résidant soit dérangé par des appels répétitifs



FLASHEZ le QR CODE
ou CONNECTEZ-VOUS sur
www.intratone.fr/fr/telechargement
pour plus d'info sur votre produit

+ D'INFOS : se reporter aux pages 18 et 19 LES CENTRALES

La réponse à toutes vos questions au 02 51 65 51 84 ou info@intratone.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Centrale de gestion
12/24 V DC
2 A mini

CÂBLAGE

CENTRALE 2 PORTES
HCEN12G

Bloc 3G - Centrale

6 fils (3 paires torsadées)
Ø 8/10°

Max : 100 m

Centrale - Platine

6 fils (3 paires torsadées)
Ø 8/10°

Max : 200 m

Platine - Bloc 3G

2 fils (1 paire torsadée)

Ø 8/10°

Max : 100 m

CENTRALE 1 PORTE
HCIC12

Centrale - Platine / Bloc 3G

4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10°

Max : 200 m

Platine - Bloc 3G

6 fils (3 paires torsadées)
+ 2 fils (vidéo)

Ø 8/10°

Max : 100 m

DIMENSIONS PLATINE

L x H x P

140 x 320 x 25 mm

ENVIRONNEMENT

Température
de fonctionnement Platine
-20° C à + 70° C

Température
de stockage Platine
-20° C à + 70° C

Indice Protection Platine
Platine IP55
Étanche

GAMME PLATINE INTRACODE VISIO - POSE EN SAILLIE

NOUVELLES RÉFÉRENCES		PLATINES SEULES AVEC CLAVIER CODÉ 12 TOUCHES RÉTRO-ÉCLAIRÉES ET LECTEUR PROXIMITÉ VIGIK®	NOS TARIFS
01-0101	HPICVIV1-2	Finition zamak	
01-0102	HPICVIV1-3	Finition bronze	
PACKS COMPLETS COMPRENANT 1 PLATINE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK®			
01-0103	HKICVI1000V1-2	1000 noms zamak (avec la centrale 2 portes 03-0101)	
01-0104	HKICVI50V1-2	100 noms zamak (avec la centrale de gestion 1 porte 03-0102)	
01-0105	HKICVI1000V1-3	1000 noms bronze (avec la centrale 2 portes 03-0101)	
01-0106	HKICVI50V1-3	100 noms bronze (avec la centrale de gestion 1 porte 03-0102)	
Intrabox 12 MOIS VISIO - POSE EN SAILLIE - ZAMAK			
06-0113	HBOXV50-5-2	1 Platine Intracode visio (01-0101) à défilement de noms avec clavier codé 12 touches rétro-éclairées et lecteur de proximité Vigik® + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module 3G communications et mises à jour en visio illimitées 12 mois incluses jusqu'à 50 logements.	



SCHEMA SIMPLIFIE

